

| Hércules® | HL032YEACT |
|----------------------|-------------------------------------|
| TAMANHO | 1,30 m |
| CONECTORES | Três |
| FIBRA DO CADARÇO | Poliéster |
| COR | Azul escuro e verde turquesa |
| QUANTIDADE POR CAIXA | 5 unidades |
| CA | Conjugado com o cinto de segurança |
| NBR | 15834: 2010, 14629:2010, 15837/2010 |

Produto certificado



Talabarte robusto, desenvolvido para garantir a eficácia do trabalho

DESCRIÇÃO

- 1 conector classe T com 18 mm de abertura em aço
- 2 conectores classe A com 53 mm em aço
- Cadarço 47 mm de largura

ACESSÓRIOS

- Possui absorvedor de impacto

APLICAÇÕES IDEAIS

- Movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas
- Pontos de ancoragem
- Linhas de vida
- Não deve ser utilizado em áreas com altas temperaturas e respingos de solda



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Uso individual
- Não altere as características do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspeção o talabarte diariamente
- Armazene o talabarte corretamente
- Faça a higienização sempre que necessário

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640

sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com